

Kemisk APV-Tillægsliste – Konstruktioner indendørs

Denne kemiske APV gælder for alle kodenummererede produkter. Et kodenummer består af to tal adskilt af en bindestreg og et årstal, fx 00-1 (1993). For produkter med faresymbol, skal der desuden foreligge en liste over produkterne (på virksomheden). Sikkerhedsdatabladet fra leverandøren skal være tilgængeligt for brugeren.

Hvor kan denne Kemiske APV anvendes?

1. Arbejde på ikke-faste arbejdspladser på emner, som er fastmonteret eller ikke kan flyttes, og som ikke hører under reglerne for maling af bygninger, skibe og auto. Eksempler: arbejde på gasrør og andre rørføringer, tanke og siloer, spuns vægge, faste installerede maskiner m.v. Indendørs arbejde på fx fast installerede maskiner skal ske i overdækket del af hal (udført af presenning eller andet telduglignende materiale) med installeret mekanisk ventilation.
2. På midlertidige arbejdspladser på bygningselementer, broer etc.
3. På faste arbejdspladser på emner, som på grund af størrelse, form eller andre årsager ikke kan placeres i sprøjteboks, sprøjtekabine eller lukket anlæg, som fx arbejde på dele af boreplatforme, brosektioner, bygningssektioner og kransektioner.

Hvem må arbejde med produkterne?

Faremærkede produkter må ikke anvendes af unge under 18 år, medmindre det sker i forbindelse med uddannelse. Arbejde med bl.a. styren-, epoxy- og isocyanatholdige produkter kræver særlig uddannelse, se sikkerhedsdatablad.

Instruktion

Alle medarbejdere skal have den nødvendige oplæring/instruktion i arbejdet, herunder de kendte farer, brug af tekniske hjælpemidler og korrekt brug af værnemidler.

Substitution:

Anvend altid det produkt med det laveste kodenummer, der er egnet til opgaven.

Begræns udsættelsen for skadelige påvirkninger ved arbejdet mest muligt.

Værnemidler

Vælges ved hjælp af kodenummeret i skemaet, se næste side. Brug altid de krævede værnemidler.

Valg af handsker, sæt kryds

(Brug normalt ikke grå felter. Handsker har ofte begrænset brugstid, følg leverandørens anvisninger)

	Tekstil	Nitrilgummi	4H	Andet (noter type)
Maling med kode 00-1, 0-1, 00-2 og 0-2				
Maling med højere kodede produkter				
Epoxyarbejde				
Rengøring				

Specielle forholdsregler

Det er ikke tilladt at spise, ryge og drikke under arbejdet.

Førstehjælp

Øjenskyllflaske skal forefindes.

Yderligere oplysning findes på sikkerhedsdatabladet.

Forholdsregler ved brand

Sluk branden. Hvis det ikke er muligt – Forlad området.

Brand udvikler sundhedsskadelige dampe og gasser.

Kontakt brandmyndighederne på tlf. 112.

Firmaet medbringer selv brandslukker eller orienterer sig på den pågældende arbejdsplads.

– Ved brug af produkter med MAL-kode 00- er det ikke relevant at medbringe brandslukker.

☐ Ikke relevant

Forholdsregler ved spild

Evt. større spild af 00-1 produkter opsuges med fx klude. Spild af produkter med højere kode end 00-1 opsuges med fx kattegrus.

Anvend værnemidler herunder handsker svarende til kodenummeret.

Dato:	Udarbejdet af:	i samarbejde med ARBEJDSMILJØHUSET
-------	----------------	------------------------------------

Konstruktioner indendørs

Rulle, pensel og spartel

Sprøjte

Med mekanisk ventilation i drift

Tal før streg					
00-, 0- & 1-	2-	3- & 4-	5-	Tal efter streg	
*1, 2, 3	*1, 2, 5	*1, 2, 4	*1, 2		
*3	*5	*4			

Uden mekanisk ventilation

Tal før streg					
00- & 0-	1-	2-, 3- & 4-	5-	Tal efter streg	
*1, 2	*1, 2, 5, 7	*1, 2, 4, 7	*1, 2, 7		
*5, 7	*4, 7	*7			

I tanke, siloer og lignende, med procesventilation

Tal før streg					
00-	0- & 1-	2-, 3- & 4-	5-	Tal efter streg	
*1, 2	*1, 2, 5, 7	*1, 2, 4, 7	*1, 2, 7		
*5, 7	*4, 7	*7			

Forklaring til ikoner

H, evt. AB	H, AB, Æ	H, AB, G	H, AB, G, Æ	H, AB, E, Æ	H, (A)B, C	H, (A)B, C, Æ

AB: Ansigtsskærm og beskyttelsesdragt
C: Luftforsynet helmaske

E: Helmaske med kombifilter
G: Gasfilter

H: Handsker
Æ: Hætte

Kemisk APV
 side 2 af 2

© ARBEJDSMILJØHUSET – November 2019

Kodenummer	
00-1 & 0-1	Øvrige
*5	*6

Værnemidler og kodenummer

Beskyttelse vælges ud fra den måde, man arbejder på, og kodenummeret. Find det felt med farvekode, der passer til tal før og efter strengen. Noter til skemaerne findes nedenfor.

Ikonerne er forklaret nederst på siden.

Der stilles ofte lavere krav til beskyttelse ved fx

- kortvarigt arbejde
- god ventilation
- arbejde med små mængder
- arbejde med en ikke tilsmudsende metode (fx limpistol).

Er du i tvivl, så tal med ledelse eller arbejdsmiljørepræsentant, eller ARBEJDSMILJØHUSET.

*) Noter

1. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal der bruges handsker ved arbejde med produkter kodet -1 og -2 efter strengen. Handsketype, se side 1.
2. Ved stænkende arbejde skal bruges ansigtsskærm og beskyttelsesdragt. Anvendes helmaske, skal der ikke bruges ansigtsskærm.
3. I stillestående luft, nicher o.lign. skal anvendes gasfiltermaske ved brug af produkter kodet 1- før strengen. Indeholder produktet lavt kogende væsker, se note 5.
4. Luftforsynet halvmaske og beskyttelsesskærm kan anvendes i stedet for helmaske.
5. Hvis det sammen med kodenummeret er oplyst, at produktet indeholder lavt kogende væsker, skal der bruges luftforsynet åndedrætsværn (lavt kogende væsker opfanges ikke effektivt af gasfiltre).
6. Luftforsynet halvmaske og ansigtsskærm kan anvendes i stedet i nogle tilfælde – se bekendtgørelsen (At bek. 302/1993).
7. Krav om mekanisk- eller procesventilation.